

<b>Pevnosť v tlaku:</b>	priemerná	20	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnú plochu
<b>Pevnosť v tlaku:</b>	normalizovaná	22,8	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnú plochu
		(Kat. I)		
<b>Rozmery:</b>	Dĺžka: 375 mm	Šírka: 250 mm	Výška: 238 mm	
<b>Kategória tolerancií a rozpätia:</b>	T2 / R2	T2/ R2	T2 / R2	
<b>Rovinnosť:</b>		NPD	mm	
<b>Rovnoobežnosť rovín:</b>		NPD	mm	
<b>Vlhkostné pretvorenie:</b>		NPD		
<b>Prídržnosť:</b>	stanovená hodnota	0,15	N/mm <sup>2</sup>	
<b>Obsah aktívnych rozpustných solí:</b>		NPD (S0)		
<b>Reakcia na oheň:</b>	tída	A1		
<b>Nasiakavosť:</b>		nepoužíva		pre nechránené murivo
<b>Faktor difúzneho odporu:</b>		5/10		
<b>Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť nos:</b>		56 (-2;-6)	dB	
<b>Obj. hmotnosť prvku v suchom stave:</b>		990	kg/m <sup>3</sup>	
<b>Kategória tolerancie:</b>		D2		
<b>Tvar a usporiadanie:</b>		vi		priložený obrázok
<b>Tepelná vodivosť</b>	10, dry, unit	0,367	W/mK	
<b>Metóda:</b>		P4		
<b>Mrazuvzdornosť:</b>	nepoužíva			pre nechránené murivo
<b>Nebezpečné látky:</b>	index hmotnostnej aktivity I < 0,8	Rádioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1	
<b>Rozmer palety:</b>		118x105 cm		
<b>Počet kusov na palete:</b>		60		



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295


Výroba: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

12

1020-CPR-060023866



Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**Kategorie I, P, 375 x 250 x 238 mm**

pálený murovací prvok pre chránené nosné i nenosné zvukovo izolačné murivo

**HELUZ AKU 25 MK, P20**

Objednávacie číslo výrobku:

ITT HE-002/12

DoP 764

**21 256.00**

N/mm<sup>2</sup>

**20**

**Kontroloval:** .....

Pri práci s náradím (rezanie, vŕtanie, brúsenie, mechanické delenie produktov) môže vzniknúť prach, ktorý predstavuje zdravotné riziko. Odporúčame použiť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích ciest.

