

|   |                                    |                     |                   |                       |
|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Pevnosť v tlaku:</b>                                 | priemerná                          | 20                  | N/mm <sup>2</sup> | kolmo na ložnú plochu |
| <b>Pevnosť v tlaku:</b>                                 | normalizovaná                      | 22,8                | N/mm <sup>2</sup> | kolmo na ložnú plochu |
|   |                                    | (Kat. I)            |                   |                       |
| <b>Rozmery:</b>   | Dĺžka: 333 mm                      | Šírka: 300 mm       | Výška: 238 mm     |                       |
| <b>Kategória tolerancií a rozpätia:</b>                 | T2 / R2                            | T2/ R2              | T2 / R2           |                       |
| <b>Rovinnosť:</b>                                       |                                    | NPD                 | mm                |                       |
| <b>Rovnoběžnosť rovín:</b>                              |                                    | NPD                 | mm                |                       |
| <b>Vlhkostné pretvorenie:</b>                           |                                    | NPD                 |                   |                       |
| <b>Prídržnosť:</b>                                      | stanovená hodnota                  | 0,15                | N/mm <sup>2</sup> |                       |
| <b>Obsah aktívnych rozpustných solí:</b>                |                                    | NPD (S0)            |                   |                       |
| <b>Reakcia na oheň:</b>                                 | tída                               | A1                  |                   |                       |
| <b>Nasiakavosť:</b>                                     |                                    | nepoužíva           |                   | pre nechránené murivo |
| <b>Faktor difúzneho odporu:</b>                         |                                    | 5/10                |                   |                       |
| <b>Vážená laboratórna vzduchová nepriepustnosť nos:</b> |                                    | 58 (-3;-7)          | dB                |                       |
| <b>Obj. hmotnosť prvku v suchom stave:</b>              |                                    | 980                 | kg/m <sup>3</sup> |                       |
| <b>Kategória tolerancie:</b>                            |                                    | D2                  |                   |                       |
| <b>Tvar a usporiadanie:</b>                             |                                    | vi                  |                   | priložený obrázok     |
| <b>Tepelná vodivosť</b>                                 | 10, dry, unit                      | 0,315               | W/mK              |                       |
| <b>Metóda:</b>  |                                    | P4                  |                   |                       |
| <b>Mrazuvzdornosť:</b>                                  | nepoužíva                          |                     |                   | pre nechránené murivo |
| <b>Nebezpečné látky:</b>                                | index hmotnostnej aktivity I < 0,8 | Rádioaktivita 226Ra | <120 Bq.Kg-1      |                       |
| <b>Rozmer palety:</b>                                   |                                    | 118x105 cm          |                   |                       |
| <b>Počet kusov na palete:</b>                           |                                    | 48                  |                   |                       |



1020

**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295


Výrobná: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

12

1020-CPR-060023866



Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**Kategorie I, P, 333 x 300 x 238 mm**

pálený murovací prvok pre chránené nosné i nenosné zvukovo izolačné murivo

**HELUZ AKU 30/33,3 MK, P20**

Objednávacie číslo výrobku:

ITT HE-001/12

DoP 767

**21 306.00**

N/mm<sup>2</sup>

**20**

**Kontroloval:** .....

Pri práci s náradím (rezanie, vŕtanie, brúsenie, mechanické delenie produktov) môže vzniknúť prach, ktorý predstavuje zdravotné riziko. Odporúčame použiť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích ciest.

