



HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.
CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295

I : 46680004

06

EN 845-2 + A1: 2016

Jedine ný identifika ný kód: 3004.00

DoP Nr.: 01/4

Spriahnutý plochý preklad HELUZ 115/1500mm
pre steny a prie ky

d žky 1500 mm, šírky 115 mm a výšky 71 mm

použitie pre steny a prie ky v rozsahu tejto normy

Únosnos :	55,7	kN/m
Okamžitý priehyb (1/3 únosnosti):	1,55	mm
Minimálna d žka uloženia:	125	mm
Rozmery spolupôsobiacej asti:	šírka 2x 115 mm, celková výška 450 mm	

Min. pevnos prvkov a malty spolupôsobiacej asti:

Tehly 2,5 N/mm² rovnob žné s ložnou plochou

malta: 10 N/mm² beton: 20 N/mm²

Spôsob porušenia: Ohybom

Nasiakavos : NPD

Prepustnos pre vodnú paru: 5/12

Hmotnos na jednotku plochy: 195 kg/m²

Tepelný odpor:

tepelná vodivos u = 0,515 W/(m.K) (pod a EN 1745)

Požiarna odolnos : R 90 DP1 s omietkou hr. 20 mm

Trvanlivos (proti korozií): D.4 po omietnutí

Mrazuvzdornos : Nemrazuvzdorný

Nebezpe né látky: Index hmotnostnej aktivity I<0,8