

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 70383000 rev. 0

Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ 380 x 238 x 3000

1. **Jedine ný identifika ný kód typu výrobku:** 70383000
2. **Odporú ané použitie:** použitie v stenách a prie kach
3. **Výrobca:** HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004
Výrob a: Libochovice
5. **System posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku:** System 3
- 6a. **Harmonizovaná norma:** EN 845-2 + A1: 2016 **Notifikovaný subjekt:** 1020 TZÚS Praha, s.p.
7. **Parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harm. technické špecifikácie
Únosnos (vrátane vlastnej tiaže)	18,8 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Spôsob porušenia	Ohybom	
Okamžitý priehyb (1/3 únosnosti)	6,2 mm	
Nasiakavos murovaných prvkov, betónových sú astí a malty	NPD	
Priepustnos pre vodnú paru	5/15	
Hmotnos na jednotku plochy	398 kg/m ²	
Mrazuvzdornos	Nemrazuvzdorný	
Špecifikácia materiálu pod a prílohy C	C.3 po omietnutí	
Tepelná vodivos u	0,301 W/mK	
Požiarne odolnos	R 90 DP1 s omietkou hr. 20 mm viz. PKO-18-052/AO 204	
Typ prekladu	Jednoduchý	
Minimálna d ťka uloženia	200 mm	
D ťka	3000 mm	
Šírka a výška	380 a 238 mm	
Usporiadanie	Nie je potrebné nadmurova	
i betónové alebo murované preklady majú by omietnuté	Áno	
i je požadovaná vodotesná izolácia	Nie	
asti kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako sú as výrobku	Jednoduchý preklad	
Nebezpe né látky	Index hmotnostnej aktivity I<0,8 Rádioaktivita 226 Ra <120 Bq.Kg-1	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednos uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:



V Dolním Bukovsku, 11.09.2020

Ing. Jan Smola
Prokurista