VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. rev.

HELUZ NATURE Energy 12/25

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 24120.00

2. Odporúčané použitie

Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť nepatrne zmenené.

3. Výrobca

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. , U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko IČ: 46680004

Výrobňa: Hevlín I.

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku Systém 2+

6a. Harmonizovaná norma: ; **Notifikovaný subjekt:** 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Parametre

Podstatné vlastnosti				Parametre		Harm. technické špecifikácie
Rozmery		Kategória tolerancií		Kategória rozpätia		
Dĺžka	**250** mm	**NPD**	**NPD**	**NPD**	**NPD**	
Šírka	**120** mm	**NPD**	**NPD**	**NPD**	**NPD**	
Výška	**240** mm	**NPD**	**NPD**	**NPD**	**NPD**	
Rovinnosť				**NPD**	mm	
Rovnobežnosť rovín				**NPD**	mm	
Pevnosť v tlaku (kolmo na ložnú škáru)*		Kategória I,P	priemerná normalizovaná		N/mm^2	
Prídržnosť (u prvkov určených na použitie v nosných konštrukciách)		stanovená hodnota			N/mm^2	
Objemová hmotnosť prvku Kategória tolerancie					kg/m^3	
Rozmerová stabilita		Vlhkostné pretvorenie		**NPD**	mm/m	
Obsah aktívnych rozpustných solí				**NPD (S0)**		
Reakcia na oheň				trieda		
Nasiakavosť						
Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť		Stena s obojstrannou omietkou			dB	
Tvar a usporiadanie		Zvislo dierovaný prvok so systémom pier a drážok, viď priložený obrázok				

* Skúška podľa EN 772-1, úprava tlačených plôch podľa čl. 7.2.4, kondiciovanie podľa čl. 7.3.2. Žiadna jednotlivá hodnota pevnosti nie je menšia ako 0,8 násobok deklarovanej pevnosti v tlaku.

Podstatné vlastnosti		Parametre		Harm. technické špecifikácie
Priepustnosť vodných pár	faktor difúzneho odporu			
Tepelná vodivosť $\lambda_{10,dry,\ unit}$	Metóda		W/mK	
Mrazuvzdornosť	Nepoužívať pre nechránené murivo	**NPD (F0)**		
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I < 0,8 Hmotnostná aktivita ^{226}Ra < 120 Bq.kg^{-1}			

Ďalšie parametre AKU tehál:

Najmenšie hrúbka obvodových rebier na lícovej povrchovej ploche a na styčnej ploche	NPD NPD	mm mm
Najmenšia hrúbka vnútorných rebier je	NPD	mm
Pomerný objem otvorov	NPD	%
Minimálna plocha kanáliku pre výplňový betón je a jeho najmenší rozmer je	NPD NPD	mm^2 mm
Priemerný objem vybrania (maltových vreciek) je	NPD	ml
Objem úchytných otvorov je	NPD	%

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Jan Smola
Prokurista

V Dolním Bukovsku