

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 500/7

rev. 4

Preklad HELUZ 23,8 a - 250

1. **Jedine ný identifika ný kód typu výrobku:** 3146.00
2. **Odporú ané použitie:** Keramický preklad HELUZ 23,8 pre použitie pre steny a prie ky
3. **Výrobca:** HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004
Výrob a: Jistrop
5. **System posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku:** System 3
- 6a. **Harmonizovaná norma:** EN 845-2 + A1: 2016 **Notifikovaný subjekt:** 1020 TZÚS Praha, s.p.
7. **Parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harm. technické špecifikácie
Únosnos (vrátane vlastnej tiaže)	10,14 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Spôsob porušenia	Ohybom	
Okamžitý priehyb (1/3 únosnosti)	2,8 mm	
Nasiakavos murovaných prvkov, betónových sú astí a malty	NPD	
Priepustnos pre vodnú paru	5/12	
Hmotnos na jednotku plochy	159 kg/m ²	
Mrazuvzdornos	Nemrazuvzdorný	
Špecifikácia materiálu pod a prílohy C	D.3 po omietnutí	
Tepelná vodivos u	1,21 W/mK	
Požiarne odolnos	R 120 s omietkou hr. 20 mm váz. PKO-13-084/AO 204	
Typ prekladu	Jednoduchý	
Minimálna d ůzka uloženia	250 mm	
D ůzka	2500 mm	
Šírka a výška	70 a 238 mm	
Usporiadanie	Nie je potrebné nadmurova	
i betónové alebo murované preklady majú by omietnuté	Áno	
i je požadovaná vodotesná izolácia	Nie	
asti kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako sú as výrobku	Jednoduchý preklad	
Nebezpe né látky	Index hmotnostnej aktivity I<0,8 Rádioaktivita 226 Ra <120 Bq.Kg-1	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednos uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:



V Dolním Bukovsku, 1.7.2020

Ing. Jan Smola
Prokurista